




图片可能与原始产品有所落差。

1102 B型系列

QPU轮(褐弧) 轮径 × 轮宽 150 x 42mm

KS-11020600531131 复制型号

轮径	荷重(动态)	总高	轮子轴承
150mm	335kgs	197mm	搭配滚珠轴承的轮子

- 固定式脚轮，焊接钢板架—孔距105x77.5
- 表面喷蓝漆，底板式安装装置
- 铸铁制轮芯，高质量聚氨酯轮面
- 轮子轴承—精密滚珠，配特制防缠绕轮盖
- 轮面:高品质聚氨酯制成
- 轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮径	150mm	轮宽	42mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子	底板规格	140 x 110mm
底板孔距	105 x 77.5mm	底板孔径	20 x 13mm
总高	197mm	硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	335kgs	荷重(静态)	502.5kgs
温度	-20°C to +70°C	脚架样式	固定
不锈钢	否	导电	否
抗静电	否	脚轮重量	2.01kgs
测试标准	ISO22883		

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：5分


静音表现
满分5分　得分：5分

保护地板
满分5分　得分：5分

档案下载

3D　1102-CN-KS2026112406-d261124140627.rar
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

关联产品



1102 B型系列

QPU轮(褐弧) 轮径 × 轮宽 150 x 42mm

KS-11020600531121

轮径	动态荷重	总高
150 mm	335 kg	197 mm

查看规格 →