




圖片可能與原始產品有所落差。

1102 B型系列

PU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 150x 42mm

KS-11020600331041 複製型號

輪徑	荷重(動態)	總高	輪子軸承
150mm	400kgs	197mm	搭配滾珠軸承的輪子

- 固定式腳輪，焊接鋼板架
- 表面噴藍漆，底板式安裝裝置，孔距105x77.5
- 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑紅色
- 輪子軸承—精密滾珠
- 輪面:高品質聚氨酯製成
- 輪心:鐵心/鑄鐵

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

目錄下載　索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

產品數據表

輪徑	150mm	輪寬	42mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子	底板規格	140 x 110mm
底板孔距	105 x 77.5mm	底板孔徑	20 x 13mm
總高	197mm	硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	400kgs	荷重(靜態)	600kgs
溫度	-20°C to +70°C	腳架樣式	固定
不銹鋼	否	導電	否
抗靜電	否	腳輪重量	3.58kgs
測試標準	ISO22883		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：3分

靜音表現
滿分5分　得分：4分


保護地板
滿分5分　得分：4分

檔案下載

PDF **1102-TW-KS2026112012.pdf**
目錄下載

3D **1102-CN-KS2026112012-d261120131028.rar**
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

關聯產品



1102 B型系列

PU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 150x 42mm

KS-11020600331081

輪徑	荷重	總高
150 mm	400 kg	197 mm

查看規格 →