

图片可能与原始产品有所落差。




1110-3 美美轮

PPR 轮片（白深灰）轮径 × 轮宽 100×14（60.5）mm

KS-11100402268013 复制型号

轮径	荷重(动态)	总高	轮子轴承
100mm	50kgs	120mm	搭配中管的轮子

- 双煞脚轮，插杆Ø11x22L，C型扣环
- 白色脚架采用聚丙烯增强料，插杆式安装
- 防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
- 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
- 深灰色，轮子—中管式
- 轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
- 轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

目录下载　索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮径	100mm	轮宽	60.5mm
轮子轴承	搭配中管的轮子	丝扣规格	Ø11
丝扣长度	22mm	偏心距	28mm
旋转干涉	228mm	总高	120mm
旋转半径	114mm	硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	50kgs	荷重(静态)	75kgs
温度	-20°C to +60°C	脚架样式	双煞
不锈钢	否	导电	否
抗静电	否	脚轮重量	0.50kgs
测试标准	ISO22881		

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：4分

静音表现
满分5分　得分：4分

保护地板
满分5分　得分：5分

档案下载

PDF　1110-CN-KS2026041320.pdf
目录下载

3D　1110-CN-KS2026041320-d261120151118.zip
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

关联产品



1110-3 美美轮

PPR 轮片（白深灰）轮径 × 轮宽 100×14（60.5）mm

KS-11100402267013

轮径	动态荷重	总高
100 mm	50 kg	120 mm

查看规格 →