

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc




Bánh xe cao su SX

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 125 x 40mm

YJ-12040305151300 Sao chép mã

Đường kính bánh xe(D)	Tải trọng (động)	vòng bi bánh xe
125mm	**200kgs**	**Không có vòng bi**

- Được làm từ cao su đàn hồi
- **Đặc điểm nổi bật: Cảm giác cầm nắm thoải mái, bảo vệ sàn tốt và khả năng giảm xóc.**
- **Khả năng chống chịu hóa chất, dung môi và ăn mòn tuyệt vời.**
- **Thích hợp cho bánh xe công nghiệp và tải nặng.**
- **Cao su, màu đen, bề mặt cong, hoa văn chữ V**
- **Tăng độ bám và cải thiện hiệu quả khả năng chống trượt.**
- Lõi bên trong: lõi gang
- Bao bì bên ngoài: cao su
- Vòng bi: —

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Tải xuống | Yêu cầu bản vẽ 3D

Bản vẽ 3D chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để tải.

Bảng dữ liệu sản phẩm

Đường kính bánh xe(D)	**125mm**	Chiều rộng bánh xe(T2)	**39.5mm**
vòng bi bánh xe	**Không có vòng bi**	Đường kính lỗ ổ bi (d)	—
Đường kính lỗ ổ bi (S)	**35mm**	Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	**11mm**
Chiều rộng lõi trục(T1)	**40mm**	Độ cứng	**85±5° Shore A**
Tải trọng (động)	**200kgs**	Tải trọng (tĩnh)	**300kgs**
Nhiệt độ	**-20°C to +120°C**	Dẫn điện	**N/A**
Chống tĩnh điện	**N/A**	Trọng lượng bánh xe đẩy	**0.76kgs**
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	**ISO22883**		

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

Chỉ số hiệu năng

Độ di chuyển mượt mà
Tối đa 5 điểm Điểm: 3

Độ êm khi vận hành
Tối đa 5 điểm Điểm: 4

Bảo vệ mặt sàn
Tối đa 5 điểm Điểm: 4

Tệp tải xuống

PDF **1203-VN-YJ2026110401.pdf**
Tải xuống

3D **1203-CN-YJ2026110401-d261104143623.rar**
Bản vẽ 3D chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để tải.

© 2026 DERSHENG CO., LTD. Bảo lưu mọi quyền.