

圖片可能與原始產品有所落差。




QPU系列

輪徑 × 輪寬 95 x 39mm

YJ-12035353180103 複製型號

輪徑(D)	荷重(動態)	輪子軸承
95mm	250kgs	無軸承

- 具有好的弹性，降低推动阻力，提高机台操控度，好的耐磨性
- 具有优秀的抗水解特性
- 适用于热带地区及潮湿的工作环境
- QPU 褐色
- 內仁：铁芯
- 外包：高品质聚氨酯
- 轴承：—

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

目錄下載　索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

產品數據表

輪徑(D)	95mm	輪寬(T2)	39mm
輪子軸承	無軸承	軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)	—
軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)	55mm	軸承孔深度(t)	35mm
軸心中寬(T1)	—mm	輪面硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	250kgs	荷重(靜態)	375kgs
溫度	-20°C to +70°C	導電	否
抗靜電	否	輪子重量	0.88kgs
測試標準	ISO22883		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：5分

靜音表現
滿分5分　得分：5分

保護地板
滿分5分　得分：5分

檔案下載

PDF　YJ-120353531801031.pdf
目錄下載

3D　12035353180103.rar
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有