


Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc




Series XPU

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 250 x 80mm

YJ-12036410336101 Sao chép mã

Đường kính bánh xe(D)	Tải trọng (động)	vòng bi bánh xe
250mm	1500kgs	Không có vòng bi

- Đặc tính cơ học tuyệt vời, duy trì khả năng chịu tải cao trong quá trình di chuyển tốc độ cao; khả năng chống mài mòn tốt; không dễ bị biến dạng.
- Khả năng chống chịu tuyệt vời với hóa chất, dung môi và ăn mòn.
- Thích hợp cho xe nâng, xe xếp dỡ điện, máy móc hạng nặng, xe tự hành AGV và các ứng dụng công nghiệp tự động hóa.
- XPU Màu đỏ tía
- Lõi bên trong: lõi gang
- Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao
- Vòng bi: —

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Yêu cầu bản vẽ 3D

Bản vẽ 3D chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để tải.

Bảng dữ liệu sản phẩm

Đường kính bánh xe(D)	**250mm**	Chiều rộng bánh xe(T2)	**80mm**
vòng bi bánh xe	**Không có vòng bi**	Đường kính lỗ ổ bi (d)	
Đường kính lỗ ổ bi (S)	**62mm**	Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	**17mm**
Chiều rộng lõi trục(T1)	**90mm**	Độ cứng	**92±5° Shore A**
Tải trọng (động)	**1500kgs**	Tải trọng (tĩnh)	**2250kgs**
Nhiệt độ	**-20°C to +70°C**	Dẫn điện	**N/A**
Chống tĩnh điện	**N/A**	Trọng lượng bánh xe đẩy	**9.22kgs**
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	**ISO22883**		

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

Chỉ số hiệu năng

Độ di chuyển mượt mà
Tối đa 5 điểm Điểm: 3

Độ êm khi vận hành
Tối đa 5 điểm Điểm: 4

Bảo vệ mặt sàn
Tối đa 5 điểm Điểm: 4

Tệp tải xuống

3D **1264-CN-YJ2026111701-d261117133620.rar**
Bản vẽ 3D chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để tải.

© 2026 DERSHENG CO., LTD. Bảo lưu mọi quyền.