


Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc



Series HPU

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 57 x 219.5mm

YJ-12037602880171 Sao chép mã

Đường kính bánh xe(D)	Tải trọng (động)	vòng bi bánh xe
57mm	**100kgs**	**Vòng bi cầu**

- Đặc tính cơ học và khả năng chống mài mòn tuyệt vời.
- Khả năng chống hóa chất và ăn mòn vượt trội.
- Thích hợp sử dụng cho xe nâng, xe xếp hàng điện, xe tự hành AGV và máy chà sàn.
- HPU, màu vàng cam, với bề mặt bánh xe cong và các đường vân ngẫu nhiên và hình chữ V được gia công.
- Tăng độ bám và cải thiện hiệu quả khả năng chống trượt.
- Lõi bên trong: Lõi sắt
- Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao
- Vòng bi: Vòng bi cầu

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Yêu cầu bản vẽ 3D

Bản vẽ 3D chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để tải.

Bảng dữ liệu sản phẩm

Đường kính bánh xe(D)	**57mm**	Chiều rộng bánh xe(T2)	**219.5mm**
vòng bi bánh xe	**Vòng bi cầu**	Đường kính lỗ ổ bi (d)	**17mm**
Đường kính lỗ ổ bi (S)		Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	
Độ cứng	**92±5° Shore A**	Tải trọng (động)	**100kgs**
Tải trọng (tĩnh)	**150kgs**	Nhiệt độ	**-20°C to +70°C**
Dẫn điện	**N/A**	Chống tĩnh điện	**N/A**
Trọng lượng bánh xe đẩy	**1.36kgs**	Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	**ISO22883**

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

Chỉ số hiệu năng

Độ di chuyển mượt mà
Tối đa 5 điểm Điểm: 5

Độ êm khi vận hành
Tối đa 5 điểm Điểm: 4

Bảo vệ mặt sàn
Tối đa 5 điểm Điểm: 5

Tệp tải xuống

3D **1276-CN-YJ2026110302-d261103140828.rar**
Bản vẽ 3D chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để tải.

© 2026 DERSHENG CO., LTD. Bảo lưu mọi quyền.