

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc




Series AHPU

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 130 x 39mm

YJ-12039605130201 Sao chép mã

Đường kính bánh xe (D)	Hoa lốp	Khả năng tải tại 6 km/h
130mm	—	170kgs

- Đặc tính cơ học và khả năng chống mài mòn vượt trội
- Khả năng kháng hóa chất vượt trội、Khả năng chống các chất ăn mòn
- Phù hợp cho xe nâng、Xe nâng xếp chồng chạy điện、Ứng dụng AGV tự động và máy chà sàn
- HPU，Xám đậm，Bề mặt gia công hoa văn ngẫu nhiên
- Tăng độ bám sàn，Tăng hiệu quả chống trượt
- Bạc lót bên trong：Lõi nhôm

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Tải xuống | Yêu cầu bản vẽ 3D

Bản vẽ 3D chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để tải.

Bảng dữ liệu sản phẩm

Đường kính bánh xe（D）	**130mm**	Chiều rộng bánh xe（T2）	**39mm**
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	**50mm**	Đường kính lỗ tâm lắp bánh xe (d)	**102mm**
Đường kính lỗ bu lông lắp bánh xe（d2）	**3.5mm**	Lỗ bu lông lắp bánh xe PCD（d1）	**97mm**
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	**6**	Lỗ bu lông lắp bánh xe (M)	**4**
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	**3**	Tải trọng (tĩnh)	**300kgs**
Khả năng tải tại 4 km/h	**200kgs**	Khả năng tải tại 6 km/h	**170kgs**
Khả năng tải tại 10 km/h	**140kgs**	Khả năng tải tại 16 km/h	**80kgs**
Độ cứng bề mặt bánh xe	**80±5° Shore A**	Nhiệt độ	**-20°C to +70°C**
Hoa lốp	—	Vật liệu lõi bánh xe	
Không để lại vết	**Y**	Dẫn điện	**N/A**
Chống tĩnh điện	**N/A**	Trọng lượng bánh xe	**0.42kgs**
Tiêu chuẩn thử nghiệm	**ISO22883**		

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

Chỉ số hiệu năng

Độ di chuyển mượt mà
Tối đa 5 điểm Điểm: 5

Độ êm khi vận hành
Tối đa 5 điểm Điểm: 4

Bảo vệ mặt sàn
Tối đa 5 điểm Điểm: 5

Tệp tải xuống

PDF **YJ-120396051302012.pdf**
Tải xuống

3D **12039605130201.rar**
Bản vẽ 3D chỉ dành cho thành viên, vui lòng đăng nhập để tải.

© 2026 DERSHENG CO., LTD. Bảo lưu mọi quyền.