

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc




Series XPU

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 255 x 80mm

YJ-12036110330303 Sao chép mã

Đường kính bánh xe (D)	Hoa lốp	Khả năng tải tại 6 km/h
255mm	—	1360kgs

- Đặc tính cơ học vượt trội，Duy trì khả năng chịu tải cao khi di chuyển tốc độ cao，Khả năng chống mài mòn tốt，Khó bị biến dạng
- Khả năng kháng hóa chất vượt trội、Dung môi và các chất ăn mòn
- Phù hợp cho xe nâng、Xe nâng xếp chồng chạy điện、Máy móc hạng nặng、AGV và tự động hóa công nghiệp
- XPU，Đỏ rượu vang，Bề mặt gia công vân hình thoi
- Tăng độ bám sàn，Tăng hiệu quả chống trượt
- Bạc lót bên trong：Lõi sắt

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Bảng dữ liệu sản phẩm

Đường kính bánh xe（D）	**255mm**	Chiều rộng bánh xe（T2）	**80mm**
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	—	Đường kính lỗ lắp bánh xe (d)	**55mm**
Chiều rộng rãnh then lắp bánh xe (B)	**16mm**	Chiều sâu rãnh then lắp bánh xe (H)	**59.3mm**
Tải trọng (tĩnh)	**2400kgs**	Khả năng tải tại 4 km/h	**1600kgs**
Khả năng tải tại 6 km/h	**1360kgs**	Khả năng tải tại 10 km/h	**1120kgs**
Khả năng tải tại 16 km/h	**640kgs**	Độ cứng bề mặt bánh xe	**92±5° Shore A**
Nhiệt độ	**-20°C to +70°C**	Hoa lốp	—
Vật liệu lõi bánh xe		Không để lại vết	**Y**
Dẫn điện	**N/A**	Chống tĩnh điện	**N/A**
Trọng lượng bánh xe	**13.32kgs**	Tiêu chuẩn thử nghiệm	**ISO22883**

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

Chỉ số hiệu năng

Độ di chuyển mượt mà
Tối đa 5 điểm Điểm: 3

Độ êm khi vận hành
Tối đa 5 điểm Điểm: 4

Bảo vệ mặt sàn
Tối đa 5 điểm Điểm: 4

© 2026 DERSHENG CO., LTD. Bảo lưu mọi quyền.