
产品数据表

# 1152 抗阻巡向系列

EQPU 轮 (褐弧) 轮径 × 轮宽 150×42mm

EAN

KS-11520600552741



图片可能与原始产品有所落差

附自复位功能的活动式脚轮，焊接钢板架
表面蓝漆，底板式安装装置，孔距110x75
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铣褐色
轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

## 产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

| | |
|---|---|
| 轮径 | 150mm |
| 轮宽 | 42mm |
| 轮子轴承 | 搭配滚珠轴承的轮子 |
| 底板规格 | 140 x 110mm |
| 底板孔距 | 110x75mm |
| 底板孔径 | 22 x 13mm |
| 偏心距 | 42mm |
| 旋转干涉 | 238mm |
| 总高 | 197mm |
| 旋转半径 | 119mm |
| 硬度 | 92±5° Shore A |
| 荷重(动态) | 550kgs |
| 荷重(静态) | 825kgs |
| 温度 | -20°C to +70°C |
| 脚架样式 | 活动 |
| 不锈钢 | 否 |
| 导电 | 否 |
| 抗静电 | 否 |
| 脚轮重量 | 4.46kgs |
| 测试标准 | ISO22883 |


## 优势简览

| | |
|---|---|
| 滚动顺畅 | ●●●●● |
| 静音表现 | ●●●●● |
| 保护地板 | ●●●●● |

## 脚轮外观尺寸2D图档




## 底板外观尺寸2D图档




* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com