
Tờ thông tin sản phẩm

# 1162 Series — BÁNH XE SIÊU TẢI (Hai bánh)

Bánh xe VQPU (hồ quang nâu) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 200 x 50mm

EAN

KS-11620800542311



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe di động, khung thép hàn, sơn màu xanh dương.
Thiết bị gắn đế, khoảng cách lỗ 210x160mm.
Lõi bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao, màu nâu phay.
Vòng bi bánh xe—vòng bi cầu xiên.

Bề mặt bánh xe: Được làm từ polyurethane chất lượng cao.

Lõi bánh xe: Lõi sắt / Lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

## Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

| | |
|---|---|
| Đường kính bánh xe | 200mm |
| Chiều rộng bánh xe | 123mm |
| vòng bi bánh xe | Bánh xe trang bị vòng bi cầu góc |
| Quy cách tấm lắp | 255 x 200mm |
| khoảng cách các lỗ trên tấm nền | 210 x 160mm |
| Khoảng cách các lỗ lắp | 21mm |
| Độ lệch tâm | 60mm |
| Sự can thiệp quay | 336mm |
| Tổng chiều cao | 280mm |
| Bán kính xoay | 168mm |
| Độ cứng | 92±5° Shore A |
| Tải trọng (động) | 1800kgs |
| Tải trọng (tĩnh) | 2700kgs |
| Nhiệt độ | -20°C to +70°C |
| Càng bánh xe | Xoay |
| Thép không gỉ | N/A |
| Dẫn điện | N/A |
| Chống tĩnh điện | N/A |
| Trọng lượng bánh xe đẩy | 28.88kgs |
| Tiêu chuẩn kiểm nghiệm | ISO22883 |


## Tổng quan ưu điểm

| | |
|---|---|
| Độ di chuyển mượt mà | ● ● ● ● ● |
| Chế độ im lặng | ● ● ● ● ● |
| Bảo vệ mặt sàn | ● ● ● ● ● |

## Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy




## Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp




* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2025 DershengInternational www.dersheng.com