
产品资料表

1165-2 AMR/AGV-2活动系列

QPU轮（蓝弧）轮径×轮宽 75x 45mm

EAN

KS-11650302532043



图片可能与原始产品有所落差

活动式脚轮，焊接钢板架，表面镀锌
底板式安装装置，孔距80x60
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面
铣蓝色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮径	75mm
轮宽	45mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	110 x 85mm
底板孔距	80 x 60mm
底板孔径	12 x 9mm
偏心距	25mm
旋转干涉	145mm
总高	102.5mm
旋转半径	72.5mm
硬度	87±5° Shore A
荷重(动态)	250kgs
荷重(静态)	375kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.33kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档



底板外观尺寸2D图档



* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com