
Bảng dữ liệu sản phẩm

# 1112 Series — SERIES 1112

Đường kính bánh xe PU (màu xanh lá cây) × chiều rộng bánh xe 200 x 49mm

EAN

TW-4111208002002



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe di động, khung thép hàn Bề mặt mạ điện, thiết bị gắn đế Lõi bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao Màu xanh lá cây, vòng bi bánh xe—vòng bi cầu dài chính xác.

Bề mặt bánh xe: Polyurethane chất lượng cao

Lõi bánh xe: Lõi sắt/Lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

## Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

| | |
|---|---|
| Đường kính bánh xe | 200mm |
| Chiều rộng bánh xe | 49mm |
| vòng bi bánh xe | Bánh xe trang bị vòng bi cầu chính xác |
| Quy cách tấm lắp | 115 x 100mm |
| khoảng cách các lỗ trên tấm nền | 85 x 70mm |
| Khoảng cách các lỗ lắp | 20 x 11mm |
| Độ lệch tâm | 45mm |
| Sự can thiệp quay | 290mm |
| Tổng chiều cao | 240mm |
| Bán kính xoay | 145mm |
| Độ cứng | 93±5° Shore A |
| Tải trọng (động) | 420kgs |
| Tải trọng (tĩnh) | 630kgs |
| Nhiệt độ | -20°C to +70°C |
| Càng bánh xe | Xoay |
| Thép không gỉ | N/A |
| Dẫn điện | N/A |
| Chống tĩnh điện | N/A |
| Trọng lượng bánh xe đẩy | 4.20kgs |
| Tiêu chuẩn kiểm nghiệm | ISO22883 |


## Tổng quan ưu điểm

| | |
|---|---|
| Độ di chuyển mượt mà | ● ● ● ○ ○ |
| Chế độ im lặng | ● ● ● ● ○ |
| Bảo vệ mặt sàn | ● ● ● ● ○ |

## Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy




## Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp




* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2026 DershengInternational www.dersheng.com