



圖片可能與原始產品有所落差。

XPU系列

輪徑 × 輪寬 252 x 100mm

YJ-12036410406101 複製型號

輪徑(D)	荷重(動態)	輪子軸承
252mm	1500kgs	無軸承

- 具有极佳的机械性能，高速移动时能保持高荷重，好的耐磨性，不易变形
- 具有优秀的抗化学、溶剂及侵蚀的特性
- 适用于叉车、電动堆高机、重型机械、AGV和自动工業上
- XPU 酒红色
- 內仁：铸铁芯
- 外包：高品质聚氨酯
- 轴承：—

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

產品數據表

輪徑(D)	252mm	輪寬(T2)	100mm
輪子軸承	無軸承	軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)	—
軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)	55mm	軸承孔深度(t)	18mm
軸心中寬(T1)	100mm	輪面硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	1500kgs	荷重(靜態)	2250kgs
溫度	-20°C to +70°C	導電	否
抗靜電	否	輪子重量	14.18kgs
測試標準	ISO22883		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢 ●●●○○	靜音表現 ●●●●○	保護地板 ●●●●○

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有